

7" navigation med mulighed for bakkamera

CN900 er et komplet navigationssystem, hvor den medfølgende TRUCK-navigation er specielt til brug for lastbiler og busser med masser af indstillingsmuligheder for disse køretøjer. Listen over features er meget omfattende.

Det medfølgende kort over 44 europæiske lande (TeleAtlas) giver mulighed for TRUCK-navigation i hele vest Europa og forbindelsesveje i resten af Europa.

CN900 kan udvides med bakkamera og evt. sidekamera via interface og viser automatisk kamerabilledet, når bilen sættes i bagegear eller blinker til højre.

Der medfølger:
7" monitor, SD-kort med kort (til lastbil/bus) over hele Europa, CL-5 svirvelfod, 12 – 24 volt cigar-adapter samt Engelsk manual.



Camos CN900
7" TRUCK navigationsanlæg

Uddrag af features

- Nem betjening med **7" touch-skærm**
- Rigtig **god kontrast i dagslys** og **god lydæmpning ved natkørsel** (automatisk).
- Mulighed for at slukke skærmelysningen uden at slukke navigationen.
- **Trucknavigation** med masser af indstillinger (Trucksettings) for det enkelte vogntog
- **Vognbaneassistent** viser mulige vognbaner.
- Visning af **vejskilte**, relevante eller alle
- **TRUCK-Navigation** på **Dansk** (menu, sprog og tale) for lastbiler/busser, med **fuld kortdækning** for hele vest Europa og forbindelsesveje for øst Europa
- Vælg parkeringsplads /-hus som destination
- Når man krydser **landegrænser**, oplyses det enkelte lands hastighedsgrænser og andre nyttige oplysninger
- **Simuleret kørsel** gennem tunneller for glidende navigation
- Over en million POI såsom attraktioner, restauranter, hoteller, teatre og tankstationer
- Mulighed for indtastning af destination ved brug af geografiske koordinater
- Indgang for **bakkamera** og eventuelt sidekamera via interface
- **PAP**; Navigation med kamerabillede
- **USB-mini** stik for TMC
- Indbygget **højtaler**. Mono 1,5 watt



SPECIFIKATIONER

Processor	Core Logic 800 Mhz	
Hukommelse, indbygget	DDR II 256 MB, 128 MB Flash	
Operativsystem	Microsoft Windows CE 6.0 Core	
Skærm	Type	7" widescreen LCD-farvemonitor
	Opløsning	800 x 480 pixels (WVGA TFT LCD)
	Betjening	Touch-screen
GPS modtager	RF	GNS7560 Glonave
	Antenne	Indbygget SMART GPS
Strømforsyning	Adapter	12 – 24 Volt DC
	Batteri	Indbygget Li-Polymer 1.100mA. Op til 2t 30m
Indgange		Kamera indgang (1Vp-p, 75 ohm)
		AV-indgang til ekstern kilde
		TMC
		USB type A (Til flådestyring)
Udgange		USB mini (TMC)
		Audio udgang 1 x 1 watt (mono)
		3,5 mm stereo mini-jack
Brugstemperatur	mellem -20° og +60° C	
Vægt	450 g	
Mål	B 201 x H 117 x D 34 mm	