


15" kameramonitor

MXN

Industriel monitor med 4 kameraindgange m.m.

MXN1500SQ er en 15" monitor med fire kameraindgange og indbygget quadsplitter for visning af op til fire kamerabilleder samtidig. 4 avancerede trigger-/prioritets-ledninger for kameraer.

Eksempler på splitscreens:



Monitoren har et godt skarpt billede med en opløsning på 1024 x 768 pixels.

Selve monitoren har et meget solidt bygget metalkabinet, med flere muligheder for montering; planmonteret, ophængt i to "nøglehuller" eller med VESA beslag 75/100.

Knapperne på fronten er baggrundsbelyste og skærmens baggrundsbelysning kan indstilles trinløst fra 0% til 100% med en drejeknap.

Der er to højttalere på fronten.

På bagsiden findes tilslutninger for fire kameraer med enten mini-DIN eller BNC stik, PC'er (D-SUB 15 eller DVI) samt en video-udgang til eksempelvis en ekstra monitor eller en video-lagringsenhed.

Der medfølger: fire skruer til montering af monitoren plant, 230 volt AC adapter, diverse ledninger, sikringsbøjle for mini-DIN stik samt engelsk/dansk manual.



MXN1500SQ
15" monitor med quadsplitter

Ekstratilbehør:
Monitorfod, der er særdeles solidt og præcist udført og kan monteres på både bord, væg eller loft. Passer til både VESA75 og VESA100 montering. Vertikal $\pm 35^\circ$ og rotering 94°



Uddrag af features

- Valgfri indgangsspænding 12 – 30 volt DC
- 15" digital TFT LCD monitor
- Trinløs dæmpbar baggrundsbelysning
- Indbyggede højttalere
- NTSC/PAL kompatibel
- 4 kamera indput; 4-pin mini-DIN eller 4 BNC stik
- 4 triggerledninger
- 1 A/V indgang, RCA
- 1 RGB indgang (D-SUB15)
- 1 DVI indgang
- 1 A/V udgang
- Fuld / Spilt / Tripple / Quad skærmvisning
- OSD funktion
- Baggrundsbelyste knapper

SPECIFIKATIONER

| | | MXN 1500 SQ |
|---------------------------|--------------------|--|
| Forsyningsspænding | | 12 - 30 volt DC |
| Forbrug | | 25 watt |
| Skærm | Paneltype | 15" Farve TFT LCD |
| | Opløsning | 1024 x 768 pixels (XGA) |
| | Størrelse | 15" 4:3 |
| | Lysdæmpning | Manuel 0% - 100% |
| | Format | PAL/NTSC |
| | Lysstyrke | 300 cd/m ² |
| | Kontrast | 700:1 |
| Indgange | | 4 kamera (mini-DIN eller BNC) 1 A/V RCA 1 DVI 1 RGB (D-SUB15) |
| Udgange | | 1 A/V RCA til eksempelvis DVR |
| Brugstemperatur | | 0° - 60° Celcius |
| Mål (b x h x d mm) | | 355 x 300 x 44 mm |
| Vægt | | Ca. 5,0 kg |