

Nem og hurtig installation af bakalarm

MXNBWS40 er en bak-alarm for direkte tilslutning til alle MXN kamera/monitor systemer (4-polet MXN). Systemet kan hjælpe chaufføren med at opdage forhindringer når køretøjet bakker.

Installationen foregår let da der kun skal foretages ændringer i kameraenden, typisk bagerst på køretøjet. De fire sensorer monteres i henhold til installationsmanualen. Kamerastikket adskilles og tilsluttes kamerakablerne på baksensorens styreboks. Derefter tilsluttes styreboksen til baklyset (12 – 24 volt DC), der bruges som trigger.

Når anlægget er installeret i kameraenden, er installationen færdig.

I førerhuset vil man når køretøjet er sat i baggear, kunne se på afstanden, der måles på hver af de fire sensorer, på monitoren. Den korteste afstand der måles, vises øverst i displayet, med en decimal og sensoren markeres med en pil.

Ydermere giver monitoren bib-lyde som bliver hurtigere jo kortere afstanden bliver. Denne funktion kan slås fra.

Der medfølger; styreboks, 4 styk sensorer, diverse skruer, monteringsbeslag og dobbeltklæbende tape.

MXNBWS40
Baksensor til MXN-anlæg



SPECIFIKATIONER

MXNBWS40		Styreboks	Sensor
Forsyningsspænding		12 Volt DC (fra monitor)	
Effektforbrug		>1 watt	
Triggerspænding		12 – 24 volt DC	
Sensorer		Ultrasoniske lydbølger	
Måleafstand	Minimum		0,3 meter
	Maksimum		2,1 meter
Antal sensore		4	
Display		Ekstern monitor (MXN)	
Buzzer		3 trin. Bruger monitorens højttalere	
Frekvensområde		40 kHz	
Målevinkel		120° Horisontalt 60° Vertikalt	
Valgmuligheder		Måling i fod eller meter. 2, 3 eller 4 sensore	
Anvendelsestemperatur		-30° – 65° Celsius	
Vægt		Ca. 660 g	Ca 250 g/sensor
Mål (l x b x h)		122 x 101 x 30 mm	62 x 37 x 25 mm